

# Описание товара Systemair Sysplit Wall Nordic 09

## EVO PH Q



### Описание

#### **Особенности кондиционеров Systemair Sysplit Wall Nordic 09 EVO PH Q:**

- Инверторные технологии 3D.
- Высокая мощность при отрицательных температурах.
- Двухроторный надежный компрессор.
- Сезонная энергоэффективность класса A+++ (SEER 9,0).
- Энергосбережение в режиме ожидания.
- Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика.
- Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды.
- Поддержание 8°C внутри помещения в зимний период.
- Трехуровневая система очистки воздуха: HD фильтр сдерживает частицы пыли, Cold-Catalyst-фильтр очищает от вредных примесей, Ionizer - обеспечивает антибактериальную обработку воздуха.
- Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации
- Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°C , Follow-Me (температурный датчик на пульте дистанционного управления)
- Хладагент R410A.

**Рекомендуемая площадь помещения 25-30 кв. метров**

### Характеристики

Страна бренда

Китай

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м2                       | 25          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 2.6         |
| Обогрев, кВт                      | 4.1         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 0.573       |
| Потребление при обогреве, кВт     | 1.14        |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9           |
| Диапазон t на охлаждение, С       | -15...+50   |
| Диапазон t на обогрев, С          | -25...+30   |
| Расход воздуха, м3/ч              | 558         |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 25          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 3/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Теплый пуск                       | Да          |
| Пульт Д/У                         | Да          |
| Дисплей                           | Да          |
| Цвет                              | Белый       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220 В       |
| Сила тока, А                      | 2.5         |
| Гарантия                          | 3 года      |
| Инвертор                          | Есть        |
| Страна сборки                     | Китай       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.