

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит система TCL TCC-18HRA / TOU-18HNA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-tcl-tsc-18hra-tou-18hna>



Описание

- Кассетная сплит система TCL TCC-18HRA / TOU-18HNA - преимущественно используются для кондиционирования офисных, коммерческих и объемных помещений имеющих фальшпотолок, что обусловлено необходимостью встраивания скрытой части блока в запотолочное пространство.
- Малые габариты внутреннего блока по высоте позволяют сохранить максимально высокие потолки, а встроенный во всех моделях дренажный насос позволяет установить блок почти в любом месте помещения.
- Воздушный поток распределяется равномерно по четырем сторонам при помощи автоматических жалюзи управляемых с пульта управления.
- Штатным пультом управления является ИК ПДУ, также возможно использовать для управления блоком проводной настенный пульт, приобретаемый отдельно.
- Особенности □ TCL TCC-18HRA / TOU-18HNA:
 - Экономичный режим.
 - Турбо режим.
 - Режим сна.
 - Проводной ПДУ KW-86B2/E (опция).

- Аварийная кнопка.
- Авторестарт.
- Независимое осушение.
- Антикоррозионное покрытие.
- Защита от прорыва холодного воздуха (теплый пуск).
- Таймер
- 24 часа.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Мощность охлаждения	5300 Вт
Мощность обогрева	5900 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1730 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1670 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.06
Коэффициент эффективности COP	3.53
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	830x230x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	780x605x 290x мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950x45x мм

Вес (внешний блок)	48 кг
Вес (внутренний блок)	24 кг
Цвет	белый
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.