

Описание товара Канальный кондиционер

Kentatsu KSTV70HFAN1 / KSUT70HFAN1



Характеристики

Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+/A+
Мощность охлаждения	6400 Вт
Мощность обогрева	6400 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2140 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1890 Вт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	5.93
Коэффициент эффективности COP	4.27

Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1040 x 327 x 220 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1120 x 310 x 405 мм
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-7 — 24
Габаритный размер (декоративной панели)	67 x 30 x 67 см
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), авторестарт, таймер, режим осушения, режим Турбо
Расход воздуха, куб. м/ч	1100
Степень защиты	IPX4
Воздухообмен, м3/час	660 — 780
Внешнее статическое давление, Па	70
Тип блока	Внутренний
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.