

# Описание товара Настенный газовый котел

## Koreastar Premium-13E TURBO



Ⓜ

### Описание

- Купить настенный двухконтурный газовый котел ☐ Koreastar Premium-13E TURBO ☐ с закрытой камерой сгорания и отдельным теплообменником Вы можете в ☐ Интернет-магазине «Пром-каталог». Более подробная информация по телефону #REGION\_TAG\_PHONE#.
- Многочисленные опции KOREASTAR PREMIUM помогут Вам эффективно управлять котлом.
- Защита от замерзания, функция «Комфорт» и новый современный теплообменник из высококачественной меди, обеспечивающий повышенную теплоотдачу, сделают отопление Вашего дома надежным и экономичным.
- ☐ Инновационная конструкция KOREASTAR PREMIUM и малошумный насос от ведущего европейского производителя WILO позволили сделать работу котла практически бесшумной.
- Это дает неоспоримое преимущество при установке котла на кухне.
- ☐ Детальная проработка каждого элемента KOREASTAR PREMIUM позволила создать котел, способный противостоять многим непредвиденным ситуациям.
- При погасании горелки система безопасности мгновенно перекроет подачу газа в котел, а при нарушениях в работе системы дымоудаления отключит котел и предотвратит попадание дымовых газов в помещение.
- ☐ ☐ медный первичный теплообменник два теплообменника в котлах мощностью от 10 до 20 кВт установлен теплообменник мощностью 24 кВт.
- Поэтому при работе в режиме ГВС котлу не страшны предельные нагрузки, а выработка горячей воды составляет 13.6 литра.
- двойная защита теплообменника от перегрева многократно продлевает срок эксплуатации котла выпускается с открытой (модель PREMIUM A) и закрытой (PREMIUM E) камерой сгорания пониженное потребление газа блок управления с ЖК-дисплеем и системой самодиагностики неисправностей электронная модуляция пламени энергосберегающий трехскоростной циркуляционный насос ☐ WILO (Германия) система антиблокировки насоса и

трехходового клапана (активируется каждые 24 часа) система защиты от замерзания  
подключение пульта дистанционного управления (Open-Therm) подключение комнатного  
терморегулятора

### **Характеристики**

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный<br>циркуляционный насос              | есть                                                                                                |
| Защита                                          | автодиагностика, газ-контроль, защита<br>от перегрева, предохранительный<br>клапан, воздухоотводчик |
| Камера сгорания                                 | закрытая                                                                                            |
| Материал первичного<br>теплообменника           | медь                                                                                                |
| Напряжение сети                                 | однофазное                                                                                          |
| Патрубок подключения газа                       | 1/2                                                                                                 |
| Патрубок подключения<br>контура ГВС             | 1/2                                                                                                 |
| Патрубок подключения<br>контура отопления       | 3/4                                                                                                 |
| Топливо                                         | природный газ, сжиженный газ                                                                        |
| Энергонезависимый                               | нет                                                                                                 |
| Гарантия                                        | 2 года                                                                                              |
| Конденсационный                                 | нет                                                                                                 |
| Тип теплообменника                              | раздельный                                                                                          |
| Тип котла                                       | газовый                                                                                             |
| Установка                                       | настенная                                                                                           |
| Встроенный<br>расширительный бак, л             | 6                                                                                                   |
| Диаметр коаксиального<br>дымохода, мм           | 60/100                                                                                              |
| КПД %                                           | 93.1                                                                                                |
| Макс. давление воды в<br>контуре ГВС, бар       | 8                                                                                                   |
| Макс. давление воды в<br>контуре отопления, бар | 3                                                                                                   |
| Номинальное давление<br>природного газа, мбар   | 10 - 25                                                                                             |
| Размеры (ШхВхГ), мм                             | 440x742x235                                                                                         |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Расход природного газа куб.<br>м/час | 1.45       |
| Расход сжиженного газа,<br>кг/час    | 1.12       |
| Температура в контуре ГВС,<br>°C     | 35 - 55    |
| Температура теплоносителя,<br>°C     | 30 - 90    |
| Тепловая мощность, кВт               | 8.15 - 13  |
| Отапливаемая площадь, кв.м.          | 130 кв. м. |
| Установка                            | Настенная  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.