

Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: Пиролизный воздухогрейный котел Буржуй-К Тв-100

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-burzhuy-k-tv-100>



Описание

Котел воздухогрейного типа мощностью 100 кВт «Буржуй-К» Тв-100 – это оптимальный вариант для полноценного прогрева производственных помещений большой площади. Устройство представляет собой классический пиролизный котел с газификацией твердого топлива и возможностью работы на одной закладке до 10-12 часов. Объем помещения, которое можно отопить данным котлом, составляет 3000 м³. Основная особенность такого оборудования – автоматизированная система управления и простота эксплуатации. В комплекте поставляется подробная инструкция, благодаря которой каждый пользователь без проблем справится с настройкой.

Особенности и преимущества Буржуй-К Тв-100:

- Не требуется рассчитывать и монтировать достаточно сложную систему водяного отопления, стоимость которой может в разы превышать стоимость самого котла
- Исключается вероятность “разморозки” котла и системы отопления при непостоянном использовании
- Не требуется дополнительная система с применением калорифера, так как котел сам создает необходимый воздушный поток

- Котел в комплектации «Канал» не обязательно устанавливать в закрытом помещении, для его эксплуатации достаточно навеса на улице
- Воздухогрейные котлы легко устанавливать и удобно эксплуатировать, при этом воздушное отопление является самым выгодным по экономическим показателям и трудозатратам.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	100
Мощ. (дрова), кВт	100
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	12
Время сгорания угля, ч	12
Мах длина полена, см	65
Мах давление отопит контура, Атм	3,9
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	200
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	182x73x171
Вес, кг	670
Гарантия	2,5 года
Высота, см	182
Ширина, см	73
Глубина, см	171
Отапливаемая площадь, кв.м.	1500 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.