

Описание товара Погружной дренажный насос

Grundfos KPC 24/7 210



Описание

Погружной дренажный насос Grundfos KPC 24/7 210 является погружным центробежным насосом с полуоткрытым рабочим колёсом. Корпус насоса, рабочее колесо и всасывающий сетчатый фильтр выполнены из стойкого к коррозии композита. Корпус электродвигателя, вал и винты выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Погружной асинхронный электродвигатель насоса предназначен для длительной работы. Статор оснащён герметичным корпусом электродвигателя из нержавеющей стали с вмонтированным кабелем, микровыключателем и конденсатором. Ротор установлен на больших, смазанных и герметизированных на весь срок службы шариковых подшипниках, подобранных таким образом, чтобы обеспечивать бесшумную работу насоса и долгий срок службы. Насос оснащён термозащитой и защитой от перегрузки, а также конденсатором, который встроен в цепь однофазных насосов.

Особенности:

Насосы KPC A и KPC 24/7 разработаны для перекачивания дождевой воды и бытовых сточных вод без фекалий.

Насосы не пригодны для перекачивания:

- воды и других жидких сред с длинноволокнистыми включениями;
- огнеопасных жидкостей (масел, бензина и т.п.)
- агрессивных сред.

Области применения:

- откачивание грязной воды из стиральных машин, душевых и моек, расположенных в

- помещениях и находящихся ниже уровня местной канализационной системы;
- откачивание воды из затапливаемых подвалов и зданий;
- откачивание воды из дренажных колодцев;
- водоотведение из водосборных колодцев для поверхностных вод, поступающих из водосточных желобов, приемков, тоннелей и т.п.;
- откачивание воды из плавательных бассейнов, прудов и фонтанов.

Характеристики

Вес, кг	4.5 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	190
Высота напора	6.5 м
Максимальный напор	6.5 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	7 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	350 Вт
Номинальная мощность	220 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	11.5
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	композит
Макс. рабочее давление	0.6 атм
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 35
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Материал корпуса	Композитный
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	черный
Габаритный размер	140 × 275 мм
Вес	4.5 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"

Глубина погружения, м	7 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	11.5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.