

## Коммерческое предложение от 04.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Лемакс PRIME-V24 HO

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-lemaks-prime-v24-ho>



### Описание

**Настенные газовые одноконтурные котлы «Лемакс» серии «PRIME-V HO»** разработаны собственным инжиниринговым центром предприятия для эксплуатации в российских условиях. Идеально подходят для установки в квартирах и индивидуальных домах совместно с баком косвенного нагрева или водонагревателем.

### **Особенности:**

- Коэффициент полезного действия до 92.5%.
- Унификация узлов и компонентов во всей линейке настенных котлов «PRIME».
- Исключительно европейские комплектующие.
- Интуитивно понятное управление.
- Возможность подключения дополнительных периферийных устройств.
- Представлен широкий спектр встроенных программ и возможностей.
- Реализована функция контроля через IOS и Android.
- Возможность работы совместно с баком косвенного нагрева.

### Характеристики

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                            |
| Камера сгорания                              | закрытая                           |
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ, Природный газ       |
| КПД %                                        | 92.5                               |
| Страна производителя                         | Россия                             |
| Конденсационный                              | Нет                                |
| Энергонезависимый                            | Нет                                |
| Материал первичного теплообменника           | медь                               |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                                 |
| Встроенный расширительный бак                | Да                                 |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 2.1                                |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.72                               |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                                 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 29                                 |
| Температура теплоносителя, °C                | 35 — 90                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                  |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                       |
| Гарантийный срок                             | 2 года                             |
| Функции                                      | электророзжиг                      |
| Особенности                                  | дисплей, расширительный бак<br>6 л |
| Габаритный размер                            | 43x77x26.8 мм                      |
| Диаметр дымохода                             | 80 мм                              |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                          |
| Цвет                                         | белый                              |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 240 кв. м.                         |
| Способ установки                             | Настенный                          |
| Установка                                    | Настенная                          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.