

Описание товара Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay VL-50SR2-E



Описание

Для поддержания здорового микроклимата в квартире следует предусмотреть систему приточной вентиляции. Эффективной, с точки зрения стоимости, комфорта, надежности и энергосбережения, является приточно-вытяжная установка Lossnay.

Mitsubishi Electric VL-50SR2-E – это модель вентиляционной системы, предназначенная для круглогодичного обслуживания помещений. Модель оборудована системой регенерации влаги и воздушных потоков, благодаря чему застоявшийся воздух вытягивается из помещения, а вместо него поступает свежий. Зимой поступающий воздух увлажняется и подогревается, а летом – охлаждается и осушается.

Особенности и преимущества вентиляционных установок от бренда Mitsubishi Electric:

- Модели VL-50SR2-E устанавливаются на стене: горизонтально или вертикально.
- Воздух подается и удаляется через одно отверстие в стене диаметром 120 мм.
- Расход воздуха может регулироваться (высокий и низкий).
- Встроена заслонка, которая перекрывает приточный канал (режим «Только вытяжка») или оба канала, если на улице слишком холодно.
- В комплекте с приборами VL-50SR2-E поставляются аксессуары для монтажа.
- Беспроводный ИК-пульт в комплекте

Характеристики

Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.019 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.019 кВт

Мощность вентилятора	0.01 кВт
Тип рекуператора	Пластинчатый
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36.5
Электропитание	220-240/1/50
Воздухообмен, м ³ /час	15 — 51
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Габаритный размер (внутреннего блока)	522x168x245 мм
Вес (внутренний блок)	6.2 кг
Диаметр воздуховода	100 мм
Цвет	белый
Страна сборки	Япония

Информация на сайте [prom-katalog.ru](#) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.