

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Lorient LAC-36TCF



Описание

Для организации максимально комфортного климата в помещении небольшой площади отличным решением будет установка напольно-потолочной сплит-системы **Lorient LAC-36TCF**. В этой модели имеется функция “Feel”, которая позволяет оборудованию автоматически изменять режим своей работы в зависимости от текущей температуры воздуха, поддерживая наиболее комфортный для Вас климат в помещении.

Серия напольно-потолочных кондиционеров “TCF” производства отечественной компании Lorient характеризуется низким уровнем потребления электроэнергии, однако имеют довольно высокие показатели производительности, что говорит об их высокой энергоэффективности. Внутренние блоки данных кондиционеров могут быть установлены как на стене около пола, так и на потолке.

Особенности и преимущества кондиционеров Lorient серии TCF:

- 4 режима работы: обогрев, охлаждение, вентиляция и осушение
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума
- Функция “Глубокий сон”
- Функция “Авторестарт”
- Функция таймера на 24 часа
- Функция самодиагностики
- Пульт ДУ
- Режим “Turbo”
- Экономичный режим “Eco”
- Автоматический режим “Feel”
- Простота в установке и обслуживании

- Режим “Разморозка”
- Внутрирельефная система медных труб с повышенным коэффициентом теплообмена
- Озонобезопасный фреон R410A
- Автоматические жалюзи
- Современный дизайн и сглаженные формы корпуса
- Индикатор температуры на панели внутреннего блока

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.732 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.409 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1700
Габаритный размер (внутреннего блока)	127.5x67.5x 23.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	90x65x 31см
Вес (внешний блок)	79 кг

Вес (внутренний блок)	29 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.