

# Описание товара Канальный кондиционер Zanussi

## ZACD-24 H/ICE/FI/N1



### Описание

- Передовая модель канальной сплит-системы Zanussi ZACD-24 H/ICE/FI/N1 превосходно подходит для установки на объектах разного назначения, где необходимо эффективно поддерживать оптимальные климатические условия.
- Устройство может в один момент обслуживать несколько помещений;
- скрытый монтаж позволяет избежать нарушения интерьера комнат.
- Особенности и преимущества:
- Возможность охлаждения одним блоком нескольких помещений Организация кондиционирования помещения по системе воздуховодов 4 скорости работы вентиляторов Компактные размеры внутреннего блока (высота от 260 мм) Функция авторестарта Расширенные характеристики работы по напряжению Возможность подачи воздуха к кондиционеру сзади и сбоку (опция) Возможность притока свежего воздуха Универсальный внешний блок 4 режима работы:
- Охлаждение / обогрев
- / вентиляция / осушение Интенсивный режим работы Turbo Автоматический режим работы Auto Ночной режим работы Таймер
- на включение и отключение 24 часа

### Характеристики

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока     | Канальный            |
| Модель кондиционера       | 24 (до 70 м.кв)      |
| Режим работы              | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 25 м                 |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | E/D               |
| Мощность охлаждения                                     | 7.03 кВт          |
| Мощность обогрева                                       | 7.62 кВт          |
| Страна производителя                                    | Италия            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 2.65 кВт          |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 2.5 кВт           |
| Гарантийный срок                                        | 3 года            |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 45                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 62                |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50      |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С  | -15 — 43          |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С     | -7 — 24           |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88             |
| Перепад высот                                           | 15 м              |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 110               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1260              |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 92х63.5х 27см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 84.5х36.3х 70.2см |
| Вес (внешний блок)                                      | 52.7 кг           |
| Вес (внутренний блок)                                   | 26.5 кг           |
| Цвет                                                    | белый             |
| Инвертор                                                | Нет               |
| Хладагент                                               | R 410A            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.