

Описание товара Скважинный насос Wilo TWU

4.08-07-EM-C



Описание

TWU 4.08-07-EM-C полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Охлаждение электродвигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Область применения:

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволоконистых и абразивных примесей

Преимущества изделия:

- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из устойчивых к коррозии материалов
- Встроенный обратный клапан
- Износостойкий благодаря всплывающим рабочим колесам
- Удобный для техобслуживания электродвигатель

Характеристики

Вес, кг	15 кг
Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	200
Высота напора	47 м
Максимальный напор	47 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Глубина погружения	200 м
Страна сборки	Германия
Номинальная мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	12
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	5.17 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	3 — 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м.
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	металлик
Габаритный размер	73.5 × 9.8см
Вес	15 кг
Длина сетевого шнура	1.75 м
Диаметр насоса	98 мм
Диаметр выходного отверстия	2"
Глубина погружения, м	200 м
Качество воды	Чистая

Пропускная способность, 12
куб. м/час

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.