

## Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Конденсационный котел Lamborghini iXINOX 24 Н

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kondensatsionnyy\\_kotel\\_lamborghini\\_ixinox\\_24\\_h](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kondensatsionnyy_kotel_lamborghini_ixinox_24_h)



### Описание

**Lamborghini iXINOX 24 Н** полностью встроенный моноблочный корпус, не требующий предварительной сборки на месте.

### **Технические возможности и главные особенности Lamborghini iXINOX 24 Н:**

- «Multi Combustion Control» – многоуровневое регулирование процесса горения: газоадаптивная технология позволяет обеспечить точный контроль процесса горения в широком диапазоне модуляции мощности
- «Methane LPG Ready» – возможность работы котла как на метане, так и на сжиженном газе без использования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа
- Эксклюзивная система «горелка-теплообменник» с самоохлаждающейся фронтальной крышкой
- Фитинги подключений трубопроводов скрыты кожухом котла
- Подходит для работы со стандартными дымоходами диаметром 50 мм
- «Flue Protection System» – защита системы дымоудаления с помощью установленного обратного клапана дымохода в стандартной комплектации на воздухозаборнике, что позволяет легко подключаться к коллективным напорным системам дымоходов

- Первичный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы из нержавеющей стали без стыков и сварных швов с увеличенным проходным сечением для обеспечения долговечности и возможности легкой промывки
- Встроенный 3-х ходовой клапан для подключения внешнего бойлера, программная защита бойлера «антилегионелла»
- Модуляционный насос с контролем перепада температуры
- Звукоизолирующий кожух котла
- Совместим с системой дистанционного модуляционного управления с использованием уличного термостата
- Наивысшая эффективность и энергосбережение в сочетании с дистанционным управлением CRM и наружным датчиком (диапазон от G до A+++)

## **Характеристики**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Вес, кг                                    | 28 кг           |
| Страна                                     | Италия          |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Камера сгорания                            | Открытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                          | 24,5            |
| Min мощность, кВт                          | 5               |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0,8             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Тип теплообменника                         | Конденсационный |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 2,65            |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 0,53            |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 0,39            |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч           | 1,94            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 80              |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80              |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2       |
| Электрическая мощность, Вт           | 70        |
| Частота тока, Гц                     | 50        |
| Напряжение сети, В                   | 220 В     |
| Габариты (ВхШхГ), см                 | 70х42х25  |
| Вес, кг                              | 28        |
| Гарантия                             | 1 год     |
| Тип установки                        | Настенный |
| Защита от замерзания                 | Да        |
| Термостат защиты от перегрева        | Да        |
| Низкий уровень NOx                   | Да        |
| Механическая система управления      | Да        |
| Интуитивно понятное управление       | Да        |
| Высота, см                           | 70        |
| Ширина, см                           | 42        |
| Глубина, см                          | 25        |
| Способ установки                     | Настенный |
| Энергонезависимые                    | Нет       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.