

## Коммерческое предложение от 09.06.2025

Наименование товара: Машина стирально-отжимная Вязьма ВБ-70

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina\\_stiralno\\_otzhimnaya\\_vyazma\\_vb\\_70](https://prom-katalog.ru/catalog/stiralnye-mashiny/mashina_stiralno_otzhimnaya_vyazma_vb_70)



### Описание

- Машина стирально-отжимная Вязьма ВБ-70 – модель со специальной конструкцией для возможности разделения рабочей зоны на две: «чистую» и «грязную» - для загрузки и выгрузки белья.
- Машины с такой конструкцией устанавливаются в промышленных прачечных, на предприятиях химической, электронной отрасли, в медицинских учреждениях.
- Особенности модели: электроподогрев воды;
- машина подключается к системе подачи сжатого воздуха – пневмоцилиндры и пневмоподушка для снижения вибрации при работе барабана;
- сенсорный контроллер для ввода параметров цикла, 10 установленных программ, возможность программирования – до 999 программ, порт USB, контроль дозирующих устройств;
- горячее и холодное водоснабжение;
- инверторный регулятор для привода барабана – плавный разгон и торможение (пневматические тормоза), сокращение потребления электроэнергии;
- система удаления пара и пены из камеры – трубопровод, соединенный с вентиляцией и канализационной системой;
- дверки для доступа к барабану на разных сторонах машины, возможно встраивание машины в

стену между двумя помещениями.

- Стандартная комплектация: стальной коррозионностойкий барабан, разделен на две секции (размер 1100x740 мм), гребни для переворота белья, обечайка с перфорацией, объем 700 дм<sup>3</sup>;
- дверки с герметичным уплотнением, оснащены стеклом смотровым и механическим замком, пневмоцилиндры для удержания двери во время цикла, газовые пружина для фиксации и открытия двери;
- шесть патрубков для подачи жидких моющих средств (подключение дозаторов);
- кнопка аварийной остановки;
- износостойкие узлы подшипников барабана для долговременной работы.

## **Характеристики**

Вес, кг	2450 кг
Артикул поставщика	ВБ-70.22241
Страна	Россия
Способ установки	напольный
Загрузка	70 кг
Напряжение	380 В
Мощность	75 кВт
Материал рабочей поверхности	нержавеющая сталь
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Частота вращения центрифуги	34...38/700
Файлы	Каталог продукции ВМЗ Вязьма [pdf]
Высота, мм	2000 мм
Длина, мм	2190 мм
Ширина, мм	1650 мм

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.