

## Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Dahatsu KL90K

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya\\_split\\_sistema\\_dahatsu\\_kl90k](https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya_split_sistema_dahatsu_kl90k)



### Описание

- Dahatsu KL90K представляет собой мощный кондиционер колонного типа передового поколения, исполненный в высокотехнологичном современном корпусе, обновленная конструкция которого обеспечивает высокий комфорт при монтаже и обслуживании данного устройства.
- Кондиционер отлично подходит для установки в помещениях большой площади и с высокой проходимостью людей.
- Особенности и преимущества:
  - Инфракрасный пульт (в комплекте).
  - Проводной пульт
  - (опционально) Режим энергосбережения.
  - Самоочистка внутреннего блока.
  - Объемное воздушораспределение.
  - Турборежим Тихий режим Горячий запуск.
  - 24-часовой таймер.
  - Режим «I feel».
  - Автоматический режим выбора.

- Автоматическая разморозка.
- Работа в режиме охлаждения до -20 С°.
- Работа в режиме обогрева до -15 С°.
- Дренажный насос.
- Самодиагностика.
- Низкотемпературный комплект.
- Мягкое осушение.
- Встроенный электрический нагреватель.

### **Характеристики**

|                                                        |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Колонный                                                                                                                                                   |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев                                                                                                                                       |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                                                                                                                                                       |
| Мощность охлаждения                                    | 26.9 кВт                                                                                                                                                   |
| Мощность обогрева                                      | 27.6 кВт                                                                                                                                                   |
| Страна производителя                                   | Япония                                                                                                                                                     |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 8.9 кВт                                                                                                                                                    |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 8.1 кВт                                                                                                                                                    |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                                                                                                                                                     |
| Модель                                                 | Dahatsu KL K                                                                                                                                               |
| Дополнительные режимы                                  | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                                                                                                                                                         |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 65                                                                                                                                                         |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50                                                                                                                                               |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 10 — 43                                                                                                                                                    |

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Диапазон температур<br>наружного воздуха<br>(обогрев), °С | -7 — 24      |
| Диаметр жидкой<br>магистральной, мм                       | 9.52         |
| Диаметр газовой<br>магистральной, мм                      | 19.05        |
| Габаритный размер<br>(внутреннего блока)                  | 186x120x42см |
| Габаритный размер<br>(внешнего блока)                     | 112x150x40см |
| Вес (внешний блок)                                        | 130 кг       |
| Вес (внутренний блок)                                     | 65 кг        |
| Инвертор                                                  | Нет          |
| Страна сборки                                             | Китай        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой,  
определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по  
телефону у вашего менеджера.