

## Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: Тоннель для термоусаживания BS-1510G

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/termosadochnoe-oborudovanie/tonnel\\_dlya\\_termousazhivaniya\\_bs\\_1510g](https://prom-katalog.ru/catalog/termosadochnoe-oborudovanie/tonnel_dlya_termousazhivaniya_bs_1510g)



### Описание

- Термоусадочные тоннели BS-1510G это промышленные аппараты, предназначенные для термоусаживания колпачков и этикеток из полимерной пленки
- Бутылки движутся по конвейеру, причем в термокамеру попадает лишь верхняя часть продукта (горлышко бутылки или банки)
- Это позволяет использовать двигатели обдува небольшой мощности
- Колпачок точно позиционируется и не смещается в процессе движения продукта
- В тоннелях для термоусаживания BS-1510G предусматривается электронная регулировка скорости конвейера и точная настройка температуры усадки, благодаря чему достигается высокое качество упаковки
- Продуманная конструкция термокамеры обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха, так что продукция всегда выглядит эстетично, а этикетка плотно обтягивает поверхность бутылки
- Технические характеристики Тоннель для термоусаживания BS-1510G

### Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (кВт)	4.5
Макс. размер для упаковки (□×Н)□мм	□110×400
Производительность (шт/час)	8000–12000
Внутренние размеры печи (Д × Ш × В) (мм)	1000×150×100
Пленка	ПВХ, ПОФ
Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм)	1530×400×1300

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.