

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Carrier 42QTD018D8S-1/38QUS018DS-2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_carrier_42qtd018d8s_1_38qus018ds_2



Описание

- QTD полупромышленные кондиционеры скрытого типа , которые подойдут для установки в офисах с подвесными потолками.
- Благодаря функции подачи воздуха в нескольких направлениях стало возможным равномерное охлаждение или обогрев помещения.
- Функции: Кассетные блоки размещаются в стандартной ячейке подвесного потолка.
- Компактный блок с минимальной высотой экономит до 20% пространства за подвесным потолком.
- Распределения воздуха по всем направлениям (360°).
- Кондиционированный воздух равномерно распределяется по всем углам комнаты.
- Дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Конструкция помпы усовершенствована, ее несложно обслуживать, ремонтировать и заменять при необходимости.
- Кассетный блок дает возможность притока свежего воздуха с улицы в помещение, а также отвода части кондиционированного воздуха в соседнюю комнату по воздухопроводу.
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект, проводной настенный пульт - опция.
- 40CAS-S4 □ облицовочная панель в комплекте.

- Возможность регулирования скорости вращения вентилятора.
- Легко снимающаяся лицевая панель.
- Международный сертификат EUROVENT.
- С пульта ДУ можно управлять следующими настройками кондиционера: Температурой в помещении от +17 до +30 Переключением режимов работы: автоматического, охлаждения, осушения, обогрева, вентиляции.
- 24-часовым таймером.
- Ночной режим.
- Возможность регулирования скорости вращения вентилятора.
- Передача сигнала с пульта возможна в радиусе 8 м от внутреннего блока.

Характеристики

Страна	США
Производитель	Китай
Площадь, м2	55
Охлаждение, кВт	5,5
Обогрев, кВт	5,57
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	680
Мах длина трассы, м	30
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Диапазон t на охлаждение, °C	-15...+50
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+30
Хладагент	R410A
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+++
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.