

Описание товара Моноблок низкотемпературный Марихолодмаш LMN 107



Описание

Холодильный моноблок Марихолодмаш LMN 107 предназначен для поддержания заданного температурного режима, в пределах до $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, в холодильных камерах небольшого объема. Моноблок LMN состоит из двух частей связанных между собой на жесткой рамной конструкции. Внешняя часть – компрессорно-конденсаторный агрегат с панелью управления, внутренняя часть – воздухоохладитель. Моноблоки для холодильных камер MXM предназначены для настенного монтажа. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80% .

Характеристики

Вес, кг	65 кг
Рабочие температуры	-15...-25 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	7 м3
Напряжение	220 В
Сборка	7000
Потребляемая электроэнергия	16 кВт/сутки
Масса в упаковке	85 кг
Высота, мм	720 мм
Длина, мм	455 мм
Ширина, мм	850 мм
Мощность, кВт	1.034 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.