

# **Описание товара Настенная сплит-система Kitano**

## **KRD-Viki-18 Viki Inverter**



### **Описание**

Viki Inverter – бытовые кондиционеры с инверторным компрессором. Они удобны в использовании и красиво смотрятся в современном интерьере. Обтекаемые линии корпуса создают ощущение гармонии и комфорта. Комфарту также способствуют и характеристики самого кондиционера: мгновенное достижение заданной температуры, режим выключения подсветки в ночное время и сниженные шумовые характеристики.

Все больше потребителей выбирают бытовые сплит-системы не только для охлаждения, но и для обогрева воздуха в помещении. Кондиционеры Viki Inverter обладают повышенной мощностью при работе на обогрев и при этом экономично потребляют электроэнергию. Современные технологии, высококачественные комплектующие и инверторный компрессор обеспечивают быстрое достижение заданной температуры в кондиционируемом помещении. Viki Inverter создан для людей, знающих цену качеству и комфорту.

### **Особенности и преимущества Kitano KRD-Viki-18 Viki Inverter:**

- Инверторные технологии
- Регулируемый воздушный поток
- Режим покачивания жалюзи
- Объемный воздушный поток
- Режим «Турбо»
- Режим обогрева
- Ночной режим
- Режим вентиляции
- Автоматическая работа
- Эффективное осушение

- Фильтр предварительной очистки
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Разморозка наружного блока
- Информативный дисплей
- Индикатор температуры в помещении
- 24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ
- ИК-пульт Энергосбережение

## **Характеристики**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Китай       |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м2                       | 50          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 5.2         |
| Обогрев, кВт                      | 6           |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 1.62        |
| Потребление при обогреве, кВт     | 1.66        |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18          |
| Диапазон t на охлаждение, C       | 0...+50     |
| Диапазон t на обогрев, C          | -15...+30   |
| Расход воздуха, м3/ч              | 750         |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 15          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 3/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Предварительный фильтр            | Да          |
| Самоочистка внут блока            | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Пульт Д/У                         | Да          |
| Цвет                              | Белый       |
| Дисплей                           | Да          |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |

|               |        |
|---------------|--------|
| Напряжение, В | 220 В  |
| Сила тока, А  | 7.5    |
| Гарантия      | 3 года |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.