

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Unipump CP 25-60 130

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_unipump_cp_25_60_130



Описание

Циркуляционный насос модели Unipump CP 25-60 130 была разработана для организации горячего водоснабжения или системы отопления. Оборудование быстро монтируется и считается универсальным в использовании, так как может работать в трех регулируемых ступенях мощности. Прибор изготовлен из долговечного чугуна и хорошо защищен от перегрева, поэтому безопасен в эксплуатации.

Особенности рассматриваемой модели циркуляционного насоса Unipump:

- Высокая производительность
- Корпус изготовлен из чугуна
- Резьбовое присоединение
- Степень защиты IP44
- Горизонтальная установка
- РН перекачиваемой жидкости 7,0 – 9,5
- Тип рабочей жидкости: питьевая или техническая вода, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длиноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла

- Максимальное содержание этиленгликоля - 50%
- Компактные размеры корпуса
- Долгий срок службы.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	53
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Номинальная мощность	0.46 кВт
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Монтажная длина	130 мм
Вес	3 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	12.5 см
Ширина	13.2 см
Высота	13 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.