

## Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Поверхностный насос DAB AquaJet 102 M

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/\\_dab\\_aquajet\\_102\\_m](https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/_dab_aquajet_102_m)



### Описание

Насос **Dab AQUAJET 102 M** – отличный выбор для перекачивания воды в различных целях. Агрегат неприхотлив в эксплуатационных условиях: жидкость должна быть без механических и масляных примесей, с температурой в диапазоне 0...+40 градусов, а давление в системе трубопроводов может достигать 6 бар. Монтаж агрегата производится в горизонтальном положении.

### **Особенности рассматриваемой модели насосной станции от торговой марки DAB:**

- Высокая производительность;
- Встроенная защита электродвигателя;
- Гидравлический мембранный бак (20 л);
- Манометр;
- Насос серии JET;
- Гибкий шланг, соединяющий гидравлический бак и насос с переходным штуцером;
- Реле давления;
- Корпус насоса – чугун;
- Рабочее колесо: термопласт;
- Диффузоры: термопласт;

- Максимальная температура окружающей среды: +40 градусов.
- Может быть использована для повышения напора (давления) воды в имеющихся водопроводных системах. Также для подачи воды из резервуаров, колодцев, рек, как для бытовых, так и хозяйственных нужд (полив);
- Подходит для непрерывной работы;
- 100% гарантия качества.

## Характеристики

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Тип насоса                                  | поверхностный         |
| Страна производителя                        | Италия                |
| Макс. производительность, л/мин             | 60                    |
| Высота напора                               | 54 м                  |
| Максимальный напор                          | 54 м                  |
| Установка насоса                            | горизонтальная        |
| Глубина всасывания                          | 8 м                   |
| Страна сборки                               | Венгрия               |
| Потребляемая мощность                       | 1130 Вт               |
| Номинальная мощность                        | 750 Вт                |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.6                   |
| Повышение давления                          | да (основная функция) |
| Гарантийный срок                            | 2 года                |
| Электропитание                              | 220-240/1/50          |
| Класс защиты                                | IP44                  |
| Макс. рабочее давление                      | 8 бар                 |
| Качество воды                               | чистая                |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 0 — 35                |
| Объем гидробака                             | 20 л                  |
| Уровень шума, дБ                            | 70                    |
| Материал корпуса                            | Чугун                 |
| Дополнительная информация                   | защита от перегрева   |
| Механизм насоса                             | центробежный          |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                 |
| Защита от перегрева                         | есть                  |
| Цвет                                        | красный               |
| Габаритный размер                           | 30.5 × 50.9 54.3см    |
| Вес                                         | 20 кг                 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Длина сетевого шнура        | 1.5 м |
| Диаметр выходного отверстия | 1"    |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.