

Описание товара Комбинированный котел

Lamborghini MEGA PREX N 1480N



Описание

Высокотехнологичный комбинированный котел Lamborghini MEGAPREX N 1480N поможет создать надежную и эффективную систему отопления и будет всегда эксплуатироваться с высокими показателями производительности. Современное исполнение облегчило эксплуатацию и размещение котла, небольшой вес позволяет устанавливать такую модель в особых местах.

Особенности и преимущества MEGA PREX N 1480N:

- Стальной котел с топкой под давлением, пригодный для установки дутьевых горелок, работающих на газовом или дизельном топливе
- Корпус котла с 2-х ходовой камерой сгорания, полностью изолированной внешним слоем из стекловолокна толщиной 80 мм
- Передняя дверца с двойным слоем изоляции и симметричным открытием (направо/налево) и центровка дверей с уникальным механизмом
- Конструкция проработана для оптимизации циркуляции жидкости внутри котла, тем самым улучшая теплообмен
- Высокая эффективность КПД более 91%
- Рабочее давление 6 атм (более высокое - по запросу)
- Низкий уровень выбросов CO и NOx, позволяет использовать эти котлы в регионах с высокими экологическими требованиями
- Автоматический режим работы, не требующий обслуживающего персонала
- Газоплотность котла позволяет использовать его с любыми современными надувными горелочными устройствами (одноступенчатой, двухступенчатой и модулируемой горелкой на жидком или газообразном топливе)
- Панель управления котла ($T_{max} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$) обеспечивает возможность применения

одностадийных и двухстадийных горелок, а также подключения управляющей автоматики (комнатного термостата)

- Панель управления котла с регулировкой температуры до 110 °С (опция)
- Небольшие габариты и вес котла позволяют устанавливать в контейнерных и в крышных котельных
- Топка с реверсивным развитием факела
- Стальные дымовые трубы большой толщины
- Системы защиты: от падения давления газа, перегрева воды, погасания пламени, отсутствия тяги, замерзания жидкости в контуре
- Поставляются со стандартным присоединением трубопроводов

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергонезависимый
Тип установки	Напольный
Камера сгорания	Открытая
Мощность Газ, кВт	1480
Мощность ДТ, кВт	1480
Теплообменник	Сталь
Режим работы	Отопление
Макс. давление отопит. контура, Атм	6
Присоединительный ø контура отопления, дюйм	6
Габариты (ВхШхГ), см	173x153x272,2
Вес, кг	2400
Гарантия	3 года
Высота, см	173
Ширина, см	153
Глубина, см	273

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.