

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 218 R Light

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_polair\\_mm\\_218\\_r\\_light](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_polair_mm_218_r_light)



### Описание

Холодильный моноблок Polair MM 218 R Light предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

### **Особенности и преимущества Polair MM 218 R Light:**

- Оттайка с помощью ТЭН 1150
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Свободный доступ к продувке и промывке конденсатора
- Вентиляторы снимаются откручиванием нескольких шурупов и достаются выкатным способом
- Провода спрятаны в коробку
- Низкое энергопотребление

## Характеристики

Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 &deg
Холодопроизводительность	1609 Вт
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.22 кВт
Ширина	738 мм
Глубина	840 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	58 кг
Ширина (в упаковке)	980 мм
Глубина (в упаковке)	910 мм
Высота (в упаковке)	830 мм
Вес (с упаковкой)	110 кг
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.