

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Сплит-система AUX ASW-H09A4/JD-R1/AS-H09A4/JD-R1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_aux\\_asw\\_h09a4\\_jd\\_r1\\_as\\_h09a4\\_jd\\_r1](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_aux_asw_h09a4_jd_r1_as_h09a4_jd_r1)



### Описание

Серия настенных кондиционеров J ON/OFF — это младшая линейка бытовых кондиционеров AUX 2022 года, основанная на флагманских моделях J-Progressive. Модель имеет инновационную систему самоочистки внутреннего и внешнего блоков, улучшенную шумоизоляцию наружного блока, а также модернизированную крыльчатку вентилятора. Применение технологии по защите клапанной группы повышает степень надежности системы в целом.

### **Особенности и преимущества моделей AUX ASW-H09A4/JD-R1/AS-H09A4/JD-R1:**

- Двойная улучшенная шумоизоляция внешнего блока
- Низкий уровень шума – от 21 дБ(А)
- Функция контроля климата “iFeel”
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin
- Автоматическая просушка внутреннего блока (противогрибковая функция)
- Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи (4D обдув)
- Современный и стильный дизайн
- Выгодное соотношение цена-качество
- Управление через Wi-Fi (опция)

## Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.82 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.72 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	21
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.27
Коэффициент эффективности COP	3.89
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	570
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.1 × 79.2 × 29.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 66.5 × 42 см
Вес (внешний блок)	23.5 кг
Вес (внутренний блок)	7.5 кг
Вес	31 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.