

Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Kentatsu KSGUA26HZRN1/KSRUA26HZRN1 Narita**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_kentatsu_ksgua26hzrn1_ksrua26hzrn1_narita



Описание

Сплит-система Kentatsu Narita – сочетание технологичности и комфорта. Энергоэффективные, работают на охлаждение и обогрев, очищают и оздоравливают воздух. Идеальное решение для тех, кому важен комфорт и практичность. Встроенная функция «Автоматический выбор режима» позволяет создавать благоприятный микроклимат в помещении. Также можно создать его и локально в ограниченной зоне. Автоматическое качание заслонок в сочетании с правильно подобранной температурой позволяет создать эффект морского бриза.

Особенности и преимущества Kentatsu KSGUA26HZRN1/KSRUA26HZRN1 Narita:

- Использование озонобезопасного хладагента R32
- Автоматическое качание заслонок
- Быстрый выход на режим
- Теплый пуск
- Управление скоростью вентилятора
- Многоступенчатая очистка воздуха
- Автоматическая самоочистка испарителя

- Защита от нестабильности электропитания
- Фильтр высокой степени очистки
- Защита от коррозии
- Обнаружение утечки хладагента
- Автоматический выбор режима
- Гибкая система подключения

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Мощность обогрева	2.85 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.78 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.78 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	290

Габаритный размер (внутреннего блока)	18.5 × 74.4 × 25.4 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29.3 × 71 × 45 см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	7.7 кг
Вес	28.7 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.