

# **Описание товара Канальная сплит-система Lessar**

## **LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2**



### **Описание**

Канальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух комфортной температуры доставляется воздуховодами в кондиционируемые помещения. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Скрытый способ монтажа канальных блоков гарантирует сохранность дизайна интерьера: в поле зрения остаются лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха.

### **Особенности и преимущества Lessar LS-HE12DWA2/LU-HE12UWA2:**

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора
- Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение
- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления

электропитания

- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Подача свежего воздуха. Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 12 (до 40 м.кв)      |
| Площадь помещения                                      | 35 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Да                   |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | серебристый          |
| Мощность охлаждения                                    | 3.66 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 4.25 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.352 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.171 кВт            |
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 25                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 56                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.71                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.63                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 50             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52                 |
| Перепад высот                                          | 10 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 160                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 300                  |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 50.6 × 70 × 20 см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 30.3 × 76.5 × 55.5 см |
| Вес (внешний блок)                    | 26.9 кг               |
| Вес (внутренний блок)                 | 17.8 кг               |
| Вес                                   | 44.7 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.