

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: **Внутренний канальный блок мультizonальной системы VRF Gree GMV-NDX125P/A-T**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_gree_gmv_ndx125p_a_t



Описание

Внутренний канальный блок **Gree GMV-NDX125P/A-T**, работающий под высоконапорным статическим давлением с распределением как нагретого или охлажденного, так и приточного свежего воздуха по одному или сразу многим помещениям. Внутренний блок должен быть встроен в потолок или установлен в служебном помещении, чтобы не привлекать к себе внимания.

Особенности и преимущества:

- Раздача воздуха через воздуховоды
- Управляемая интенсивность воздушного потока
- Теплый пуск в режиме обогрева
- Турбо режим
- Авторестарт
- Простой и удобный монтаж прибора
- Интеллектуальная разморозка
- Самодиагностика
- Само очистка - сушка теплообменника

- Таймер
- Пульт ДУ с блокированием кнопок
- Режим ночной
- Технология идентификации блоков
- Вентилятор многоскоростной

Характеристики

Площадь помещения	125 кв. м.
Модель кондиционера	42 (до 120 м.кв)
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	12.5 кВт
Мощность обогрева	8.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.35 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.35 кВт
Уровень шума в/б, Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	проводной пульт управления
Расход воздуха, куб. м/ч	2000
Габаритный размер (внутреннего блока)	140 × 30 × 70 см
Вес (внутренний блок)	54 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.