

Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: Газовый котел Ferroli Pegasus D 30 K 130

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_ferroli_pegasus_d_30_k_130



Описание

Газовый котел **Pegasus D K** работает в режиме отопления, также котел может обеспечить горячее водоснабжение при помощи встроенного бойлера.

Среди ощутимых достоинств котла выделяются: цифровая панель управления, multifunctional ЖК дисплей с подсветкой для установки параметров, компактные размеры прибора и современный дизайн.

Характеристики:

- Электро розжиг без запальника.
- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты.
- Самодиагностика котла.
- Режим экономии (исключения бойлера), режим горячего водоснабжения.
- Система антизамерзания.
- Контроль безопасности, температуры, антиблокировка насоса.
- Встроенный бойлер 130 л.
- Удобная конструкция секций котла и малый объем воды.

- Защита от перегрева.
- Бесшумная, эффективная работа.
- Возможность подключения опции дистанционного управления и комнатного программатора.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Возможность установки уличного термостата.
- Температура в контуре отопления: 95 °С.
- Максимальное давление в контуре отопления: 6 бар.

При подключении опционального внешнего термостата возможно погодозависимое регулирование температуры подающего контура.

Корпус котла изготовлен из чугунных элементов, которые соединены между собой двухконусными кольцами и стальными болтами. Микропроцессор с цифровым интерфейсом обеспечивает контроль над котлом.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	30.2 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Управление	электронное
Тепловая нагрузка	32.2 кВт
КПД %	93.7
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	чугун
Материал вторичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Да
Встроенный расширительный бак	Да

Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.52
Расход природного газа куб. м/час	3.41
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	10 — 65
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	14.17
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	9
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Дополнительная информация	расширительный бак 12 л, бойлер 130 л
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Функции	Функции автодиагностика, защита от замерзания, модуляция пламени, подключение теплого пола, защита от блокировки насоса, индикация включения, автоподжиг, защита от перегрева термометр, манометр
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"

Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	95 см
Ширина	50 см
Высота	134.5 см
Вес	250 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.