

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Пиролизный котел Буржуй-К Т-24АН-2К Модерн

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_24_2_-446181717



Описание

Твердотопливные пиролизные котлы «Буржуй-К» МОДЕРН с автоматическим тягорегулятором и контуром ГВС имеют максимальную мощность 24 кВт и способны отапливать помещения площадью до 240 м.кв.

Данная модель котлов еще более удобна в эксплуатации, она обеспечивает автоматический контроль за режимом работы с помощью термомеханического регулятора тяги, что позволяет существенно экономить дрова и ваше время. Также в данной модели верхняя часть камеры сгорания в местах контакта открытого пламени выполнена из шамотного кирпича, что делает ее более эффективным и долговечным в работе.

Технология котла, основанная на использовании процесса газогенерации твердого топлива, позволяет топить котлы всего пару раз в день, с топкой справится любой неподготовленный человек, для работы не требует электричества.

Особенности и преимущества Буржуй-К Т-24АН-2К Модерн:

- Высокая теплопроизводительность котлов при малом расходе топлива
- Автономность и энергонезависимость работы котлов

- Эффективная работа котлов при использовании сырых дров (для пиролизных котлов зарубежного производства требование по влажности дров является критичным)
- Удобное расположение термоманометра значительно правее от топки
- Удобная транспортировка котла благодаря съемной обшивке
- Удобная конструкция ручки топочной дверцы.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Буржуй-К Модерн
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	24 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Пеллеты, Торфяные брикеты, Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	92
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4.5
Дополнительная информация	Объем воды в котле 54 л.
Цвет	красный
Гарантийный срок	3 года
Особенности	термоманометр
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	80 см
Ширина	50 см

Высота	118 см
Вес	310 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.