

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Тепловь ТА-400 Универсал

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_400_-1439469907



Описание

Твердотопливный котел ТА-350 Тепловь с автоматикой - компактный отопительный агрегат, который оптимален для теплоснабжения, как индивидуальных жилых домов, так и зданий коммунально – бытового назначения. Котел эффективно работает, как в системах открытого типа, так и закрытого, независимо от вида циркуляции: естественной или принудительной.

Энергозависимая модель выполнена из котловой стали марки 09Г2с, имеющей толщину не менее 5 мм. Конструкция изделия цельносварная. Агрегат оснащен турбиной подачи воздуха и системой автоматики, обеспечивающей возможность работы в полуавтоматическом режиме, который обладает рядом преимуществ:

- защита от перегрева при отключении электричества (насоса)
- экономия топлива не менее 20% (поддержание оптимальной температуры горения)
- экономия электричества (целесообразное использование насосов)
- защита от закипания
- защита от замерзания
- сниженные требования к дымоходу
- программирование температуры воздуха в помещении в течение суток

- распределение мощности по приоритетам (при использовании контура ГВС; 4 режима)

Все стенки и перегородки котла водонаполнены. Котел оснащен большими и удобными дверцами с механизмом затяжки плотности прилегания. Благодаря этому его удобно чистить и обслуживать. Также все котлы оборудованы местом для установки электрического ТЭНа.

Современный стальной котел универсален - эксплуатация возможна практически на всех видах твердого топлива: уголь, торф, дрова, топливные брикеты.

Особенности и преимущества Тепловъ ТА-400 Универсал:

- Автоматика в комплекте
- Удобно чистить
- Толщина стали топки 6/8 мм
- Длительное время горения
- Проверено ОТК
- Легко регулируемый тепловой режим

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Тепловъ Универсал
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	400 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	82
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет

Температура теплоносителя, °С	60 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Цвет	синий
Защита	от перегрева, замерзания, закипания
Функции	термоманометр, регулировка температуры
Диаметр дымохода	400 мм
Длина	261.5 см
Ширина	93 см
Высота	211 см
Вес	3020 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.