

# Описание товара Генератор стационарный

## дизельный FOGO FV 275



### Описание

- Стационарный дизельный электрогенератор FV 275 используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов.
- Рекомендуется для насосов, электрооборудования, освещения, кондиционеров, морозильных камер, производственных линий, источников бесперебойного питания и т.д. Конструктивные особенности:
- Ручная и электрическая система запуска;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Маленький расход топлива;
- Синхронный, бесщёточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 21;
- Четырех полюсный генератор с типом соединения звезда;
- Время работы при 100% нагрузке на баке топлива 8,1 часов;
- Охлаждение двигателя:
  - водяное + воздушное;
- Обмотка генератора имеет сопротивление к влажной и соленой среде. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FV 275 Модель снята с производства! Стандартная комплектация:
  - двигатель;
  - генератор;
  - электропроводка;
  - аккумуляторная батарея;
  - топливный бак;
  - гибкий компенсатор выхлопной системы;

- виброизоляторы;
- глушитель;
- эксплуатационные жидкости (антифриз, масло, топлива нет);
- автомат защиты генератора;
- щит управления и подключения нагрузки;
- микропроцессорная система управления;
- аварийный останов;
- электронные и механические датчики параметров;
- аварийный звуковой сигнал. Дополнительные опции:
- внешний топливный бак;
- исполнение агрегата в различных вариантах напряжения;
- синхронизация;
- топливные системы;
- вентиляционные системы;
- защита от остаточного тока;
- изготовление внешних шкафов АВР;
- фундаментная плита;
- искрогаситель;
- мониторинг;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание. Варианты исполнения:
- R Исполнение на раме, с возможностью размещения в корпусе, ручное управление, стандартная комплектация. AG Исполнение на раме, с возможностью размещения в корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска. RC Исполнение в корпусе, ручное управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус. ASG Исполнение на раме, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). ASCG Исполнение в корпусе, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). ACG Исполнение в корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска.

## **Характеристики**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Габаритные размеры, мм     | 3480x1300x1915 |
| Объём бака, л              | 515            |
| Мощность максимальная, кВт | 242            |
| Мощность номинальная, кВт  | 220            |
| Частота, Гц                | 50             |
| Номинальный ток, А         | 396            |

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Марка двигателя                                       | VOLVO TAD940GE |
| Количество цилиндров, шт                              | 6              |
| Уровень шума, дБ/7м                                   | 110            |
| Обороты двигателя, об/мин                             | 1500           |
| Ёмкость масляной системы, л                           | 35             |
| Масло двигателя                                       | Rimula R3X     |
| Расход масла на 1 кВт, %                              |                |
| Период между заменами масла, моточасы / раз в год     | 500 / 1        |
| Тип охлаждающей жидкости                              | Антифриз       |
| Ёмкость системы охлаждения, л                         | 41             |
| Период между заменами антифриза, моточасы / раз в год | 1000 / 2       |
| Аккумулятор, Ач                                       | 2*100          |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч                 | 63,4           |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч                  | 46,6           |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч                  | 32,5           |
| Замена топливного фильтра, моточасов                  | 500            |
| Замена масляного фильтра, моточасов                   | 500            |
| Плита под агрегат, мм                                 | 4200x1500x250  |
| Мощность, кВт                                         | 220            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.