

# Описание товара Погружной колодезный насос

## Unipump ECO FLOAT-1



### Описание

Погружной колодезный насос Unipump ECO FLOAT-1 предназначен для подачи воды из колодцев, баков и резервуаров. Насос следует использовать для бытовых нужд - для коммерческих целей рекомендуем рассмотреть более мощные модели.

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, не вязкой и не агрессивной. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м<sup>3</sup>. Температура не должна превышать +35°C.

Насос представляет собой моноблочную многоступенчатую конструкцию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Однофазный электрический двигатель оснащен встроенным конденсатором и тепловой защитой. Всасывающее отверстие защищено мелкосетчатой фильтрующей решеткой. Поплавковый выключатель включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

### **Особенности и преимущества Unipump ECO FLOAT-1:**

- Перекачивает чистую воду без примесей
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Однофазный электродвигатель
- Встроенный конденсатор
- Тепловая защита
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей решеткой
- Поплавковый выключатель

### Характеристики

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип насоса                              | колодезный                                |
| Страна производителя                    | Россия                                    |
| Макс. производительность, л/мин         | 85                                        |
| Высота напора                           | 35 м                                      |
| Максимальный напор                      | 35 м                                      |
| Установка насоса                        | вертикальная                              |
| Модель насоса                           | Unipump ECO FLOAT                         |
| Глубина погружения                      | 20 м                                      |
| Страна сборки                           | Россия                                    |
| Потребляемая мощность                   | 0.34 кВт                                  |
| Пропускная способность, куб. м/час      | 5.1                                       |
| Гарантийный срок                        | 12 мес.                                   |
| Электропитание                          | 220-240/1/50                              |
| Перекачиваемые жидкости                 | Чистые и слабозагрязненные                |
| Качество воды                           | чистая                                    |
| Допустимая температура жидкости, °C     | — 35                                      |
| Материал корпуса                        | Нержавеющая сталь                         |
| Дополнительная информация               | содержание механических примесей 100 г/м3 |
| Механизм насоса                         | центробежный                              |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплачковый                               |
| Цвет                                    | нержавеющая сталь                         |
| Вес                                     | 11.1 кг                                   |
| Длина сетевого шнура                    | 20 м                                      |
| Диаметр выходного отверстия             | 1¼"                                       |
| Длина                                   | 9.84 см                                   |
| Ширина                                  | 9.84 см                                   |
| Высота                                  | 55.9 см                                   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.