

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Насос дренажный Pedrollo TOP 1 Floor

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_pedrollo_top_1_floor



Описание

Насосы Pedrollo TOP подходят для дренажа чистой воды, без абразивных частиц. Конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность функционирования насоса, благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению вала. Насосы могут откачивать воду до уровня 2 м, поэтому они предназначены для использования в быту с целью экстренного осушения небольших затопленных помещений, во всех случаях, когда необходима максимальная степень осушения.

Особенности Pedrollo TOP 1 Floor:

- Корпус насоса выполнен из высокотехнологичного технополимера
- Рабочее колесо: Noryl FE1520PW
- Ведущий вал: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104
- Диффузоры: технополимер
- Двойное уплотнение вала в масляной камере: Керамика - Графит - NBR
- Двигатель: однофазный 220-240 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку
- Изоляция класса F
- Кабель электропитания 5 м

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	120
Высота напора	7 м
Максимальный напор	7 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	3 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.25 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	7.2
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Материал корпуса	Полимер
Механизм насоса	центробежный
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	серый
Вес	3.9 кг
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	15.2 см
Ширина	15.2 см
Высота	23.2 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.