

Коммерческое предложение от 08.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Aerolite ALRS-07IH3A-02/ALRS-07OH3A-02 Classic**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/aerolite_alrs_07ih3a_02_alrs_07oh3a_02_classic



Описание

Новая линейка сплит-систем LITE - это полноразмерная линейка моделей с улучшенными техническими и функциональными характеристиками. Кондиционеры AeroLITE создадут в доме или офисе атмосферу комфорта и станут прекрасным продолжением любого интерьера. Модели отличаются низким уровнем шума, экономичностью, удобством в эксплуатации и монтаже. Кондиционеры оснащены высокоэффективными компрессорами нового поколения. Серия LITE - идеальный баланс дизайна и современных технологий.

Особенности и преимущества Aerolite ALRS-07IH3A-02/ALRS-07OH3A-02 Classic:

- Golden Fin — антикоррозийное покрытие теплообменника, защищает его от влаги и агрессивной среды, повышая эффективность его работы и продлевая срок эксплуатации
- I Feel — регулирование температуры в помещении направлено в область расположения пульта ДУ, благодаря встроенному в него датчику температуры
- Авторестарт — при сбое в электропитании, после включения кондиционер возобновит работу с предыдущими настройками
- Функция самодиагностики своевременно оповестит владельца о неисправности в работе

оборудования путем вывода кода ошибки на дисплей внутреннего блока

- Самоочистка — после выключения сплит-системы вентилятор внутреннего блока еще некоторое время работает, осушая теплообменник и внутренние поверхности корпуса, предотвращая образование плесени и грибка
- Режим тихой работы. Обеспечит снижение уровня шума, тем самым создаёт оптимальные условия для Вашего отдыха
- Режим сна. В этом режиме сплит система автоматически управляет температурой воздуха в помещении, делая Ваш сон максимально комфортным.

Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.26 кВт
Мощность обогрева	2.38 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.69 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.64 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	10 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A

Расход воздуха, куб. м/ч	450
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 69.3 × 25 см
Габаритный размер (внешнего блока)	25.5 × 66 × 43.5 см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес	28 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.