

Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Aeronik ASI-09IU1/ASO-09IU1 Antivirus**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_aeronik_asi_09iu1_aso_09iu1_antivirus



Описание

Настенная сплит-система Aeronik Antivirus - отличный выбор для установки в небольших помещениях. Устройство позволит организовать требуемые климатические условия в обслуживаемой зоне с особой эффективностью, не создавая громких шумов, не оказывая негативного воздействия на окружающую среду и экономно расходуя энергию. Оснащены функцией стерилизации ультрафиолетовым излучением, а также высокоэффективной системой фильтрации, уничтожающей различные виды вирусов и микроорганизмов.

Особенности и преимущества Aeronik ASI-09IU1/ASO-09IU1 Antivirus:

- UVC-излучатель. В непрерывном процессе совершенствования методов очистки воздуха, Аероник перешёл от давно известных и испытанных, но громоздких и обладающих рядом других недостатков УФ-ламп к светодиодам. Они не греются, не изменяют структуру и цвет окружающих деталей из пластика, имеют низкое потребление электроэнергии и очень долгий срок службы, а также, современный способ генерации УФ-излучения с заданными, наиболее эффективными для борьбы с вредоносными организмами параметрами
- Высокотемпературная самоочистка +58°C. Четырёхэтапная очистка теплообменника уничтожает бактерии и предотвращает образование плесени

- Эффективная защита от плесени. После отключения кондиционера вентилятор будет продолжать работать в течение 3 минут, удаляя влагу и высушивая внутренний блок, способствуя защите устройства от появления плесени
- Антивирусный фильтр. Трёхступенчатый антивирусный фильтр эффективно поглощает и разрушает вирусы и бактерии ионами металлов (Серебро+Медь+Цинк)
- Технология Gold Fin. Антикоррозионное покрытие теплообменника. Повышает эффективность обогрева, увеличивает срок эксплуатации теплообменника, устойчив к любым видам коррозии
- Режим комфортного сна. Система автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом
- Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключён с пульта ДУ
- Осушение. Работая в режиме осушения, кондиционер устраняет лишнюю влагу из воздуха
- 24-часовой таймер. Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время
- Мультискоростной режим. С помощью мультискоростного режима можно менять скорость движения потоков воздуха
- Турбо-режим. Функция «Турбо» позволяет запустить вентилятор внутреннего блока на максимальных оборотах для ускоренного охлаждения или обогрева помещения
- Система самодиагностики. Высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления
- Функция проветривания. Режим вентиляции внутреннего блока при выключенном наружном блоке
- Энергосберегающий режим. Применение современных технологий позволяют уменьшать энергопотребление без снижения энергоэффективности
- Автоматическое управление. Установка и поддержание оптимальной температуры воздуха
- Индикатор ошибок. Индикация неисправности наружного блока отображается на дисплее красным цветом, при исправной работе устройства используется индикация зеленого цвета
- Режим вентиляции. В режиме вентиляции компрессор и вентилятор наружного блока выключены, а вентилятор внутреннего блока работает на скорости, заданной с пульта дистанционного управления
- Автоматический режим вентилятора. В режиме Auto скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от температуры окружающей среды
- Принудительная система разморозки. Принудительная система разморозки наружного блока защищает теплообменник от образования наледи.
- Функция Wi-Fi. Разъем для WiFi - адаптера, модуля. Функция позволяет управлять вашим кондиционером с помощью смартфона, планшета или ноутбука(ОПЦИЯ)
- Управление жалюзи горизонтальное. Позволяет автоматически управлять горизонтальным положением лопастей жалюзи с пульта ДУ
- Авторестарт. Автоматически возобновляет работу кондиционера в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии.

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.55 кВт
Мощность обогрева	2.65 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.795 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.73 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	9 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	30
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.63
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	500
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.9 × 79 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 53 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг

Вес

31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.