

## Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Теплодар Куппер ПРО Турбо-16

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_16-1191583305](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_16-1191583305)



### Описание

Первый полуавтоматический твердотопливный котел в линейке компании Теплодар получил контроллер Plum и вентилятор М+М производства Польша. Под колосником расположена система для равномерного распределения воздуха в камеру сгорания. Что позволяет увеличить длительность горения до 16 часов и использовать в качестве топлива уголь самых мелких фракций.

### **Особенности и преимущества Теплодар Куппер ПРО Турбо-16:**

- Увеличенная длительность горения до 16 часов
- Удобство использования. Эргономика котла осталась на высоте, но также появился пульт управления, зафиксированный на верхней панели котла. Для удобства клиент может переместить пульт в иное положение на верхней панели или вообще на любой горизонтальной поверхности рядом с котлом
- Новейшие технологии. За автоматику котла отвечает новейший контроллер который позволяет управлять насосом системы отопления и контуром горячего водоснабжения. Также для дистанционного управления котлом, возможна установка интернет модуля.

### Характеристики

|                                              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание                             | Первый полуавтоматический твердотопливный котел в линейке компании Теплодар получил контроллер Plum и вентилятор М+М производства Польша. |
| Тип котла                                    | твердотопливный                                                                                                                           |
| Модель котла                                 | Теплодар Куппер ПРО Турбо                                                                                                                 |
| Отапливаемая площадь                         | 160 кв. м.                                                                                                                                |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                                                                                                                             |
| Камера сгорания                              | открытая                                                                                                                                  |
| Мощность                                     | 16 кВт                                                                                                                                    |
| Установка                                    | Напольная                                                                                                                                 |
| Конденсационный                              | Нет                                                                                                                                       |
| Вид топлива                                  | Дрова, Древесные брикеты, Торфяные брикеты, Уголь, Угольные брикеты                                                                       |
| Страна производителя                         | Россия                                                                                                                                    |
| Страна сборки                                | Россия                                                                                                                                    |
| Способ установки                             | Вертикально                                                                                                                               |
| Управление                                   | механическое                                                                                                                              |
| Энергонезависимый                            | Нет                                                                                                                                       |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                                                                                                                     |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                                                                                                                                       |
| Температура теплоносителя, °С                | — 95                                                                                                                                      |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                                                                                                              |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                                                                                         |
| Дополнительная информация                    | Объем воды в котле 44 л., объем топки 40 л., мощность блока ТЭНов 6 кВт                                                                   |
| Цвет                                         | серый                                                                                                                                     |
| Гарантийный срок                             | 3 года                                                                                                                                    |
| Защита                                       | от перегрева воды                                                                                                                         |
| Функции                                      | Термометр                                                                                                                                 |
| Диаметр дымохода                             | 150 мм                                                                                                                                    |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 1/2"                                                                                                                                    |
| Длина                                        | 86.6 см                                                                                                                                   |

|        |          |
|--------|----------|
| Ширина | 49.5 см  |
| Высота | 102.3 см |
| Вес    | 140 кг   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.