

Описание товара Стоечный ИБП General Electric

VCO 1000



Характеристики

Полная мощность	1 кВА
Активная мощность	0.8 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	стоечный
Мин. входное напряжение	120 В
Макс. входное напряжение	280 В
Минимальная входная частота	50 Гц
Максимальная входная частота	60 Гц
Общее количество выходных розеток	4 Шт
Модель	General Electric VCO 1000
Номинальное входное напряжение	208/220/230/240
Номинальный диапазон входного напряжения	120 - 280 В
Входной коэффициент мощности	0.95
Диапазон входной частоты	50 - 60 Гц
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Точность выходного напряжения	3 %

Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	3% при линейной нагрузке
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	95 %
КПД в экономичном режиме	>95% %
Тип выходного соединения	4 розетки
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Время автономной работы (50% нагрузка)	7 мин
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	95% (без конденсации)
Класс защиты	IP20
Габаритные размеры ИБП	88x440x405 мм
Масса	16 кг
Безопасность	EN 62040-1
Страна происхождения	Швейцария
Гарантия	1 год

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.