

Описание товара Напольный ИБП GMUPS Total

15/31/V1



Характеристики

Полная мощность	15 кВА
Активная мощность	13.5 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Модель	GMUPS Total 15/31/V1
Номинальное входное напряжение	380/400/415 В переменное, 3 фазы
Номинальный диапазон входного напряжения	400 В + 20% / – 25% В
Входной коэффициент мощности	0.9
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В

Точность выходного напряжения	± 1 в статическом режиме / ± 5 за 10 мс в динамическом режиме %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	меньше 1% при линейной нагрузке /
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	110% — 60 мин, 125% — 10 мин, 150% — 1 мин
КПД в режиме работы от электросети	98 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, необслуживаемые AGM или гелевые. Никель-кадмиевые, литий-ионные, Supercaps, Flywheels
Ток заряда	0.2 x C10
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	меньше 95%, без конденсации
Класс защиты	IP20
Уровень шума	54 дБ
Габаритные размеры ИБП	555x740x1400 мм
Масса	299 кг
Безопасность	IEC EN 62040-1, ЭМС IEC EN 62040-2
Страна происхождения	Италия

Гарантия

2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.