

Описание товара 07.07.2025

Наименование товара: Гриль индукционный SMART INDUCTION G74-PB

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/poverkhnosti-zharochnye/gril_induktsionnyj_smart_induction_g74_pb



Описание

Индукционный гриль **SMART INDUCTION G74-PB** предназначен для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с цифровой индикацией и сенсорными кнопками, съемным жировым фильтром для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха, ящиком для сбора жира и регулируемые по высоте ножками. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность - из нержавеющей стали, передняя панель имеет стойкое полимерное покрытие черного цвета.

Особенности:

- Съемный воздухопровод и брызгозащитный фартук позволяют поддерживать плиту в чистом состоянии и легко моются под проточной водой или в посудомоечной машине
- Быстрый разогрев и минимальные потери температуры при укладке продуктов
- Равномерный прогрев поверхности благодаря мультizonной катушке
- Экономичное энергопотребление
- Память на 3 позиции и легкое переключение программ нажатием на сенсор

- Сливное отверстие на рабочей поверхности
- Минимальные жировые испарения из-за отсутствия двойного горения
- Анатомическая ручка для комфортной работы с высокопрочным механизмом вращения с каленым стержнем и запатентованной конструкцией
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Рабочая поверхность открыта с 4 сторон и не касается стенок, что делает очистку изделия простым и позволяет соблюдать гигиенические нормы
- Долговечные материалы, не подверженные коррозии
- Инструкция на корпусе по QR
- Немецкие силовые элементы
- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001

Дополнительные характеристики:

- Допустимое входное напряжение: от 170 до 265 В
- Частота: 50 Гц
- Таймер: от 1 до 99 мин.
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
 - Рабочая зона: 10 мм
 - Столешница: 1,2 мм
- Высота бортиков: 100 мм
- Размер рабочей поверхности: 736х530 мм
- Габариты на подставке: 800х750х985 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%

Опции (заказываются отдельно):

- Подставка:
 - Открытая
 - Полузакрытая
 - Закрытая

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	настольная
Количество зон нагрева	2
Линия 700	Да
Подключение	380 В
Температурный режим	от 50 до 280 °С
Структура жарочной поверхности	гладкая

Материал поверхности	сталь
Мощность	10 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	750 мм
Высота	390 мм
Вес (без упаковки)	82 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.