

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Миксер планетарный Danler MD-20

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/miksery-planetarnye/mikser_planetarnyj_danler_md_20



Описание

Планетарный миксер **Danler MD-20** предназначен для замешивания дрожжевого и бездрожжевого теста различной консистенции, взбивания яиц, сливок, кремов и муссов, приготовления пюре, фарша, соусов и других ингредиентов и блюд в кондитерских, пекарнях, на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена защитной решеткой и электромеханической панелью управления. Корпус выполнен из стали с покрытием электростатической краской, верхняя крышка – из ударопрочного пластика, дежа – из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, решетка и венчик – из нержавеющей стали, лопатка и клюк – из нержавеющей хромоникелевого сплава.

В комплект поставки входят дежа с 2 ручками, венчик, лопатка и крюк.

Особенности:

- Вариатор плавной регулировки частоты вращения
- Механический таймер для установки времени работы
- Рычажный механизм подъема и опускания дежи с клиноременной передачей
- Минимальный зазор между дежой и лопаткой для эффективного равномерного перемешивания
- Надежная фиксация с возможностью быстрой замены дежи и насадок
- Регулируемая по высоте задняя винтовая опора для компенсации неровностей пола

- Контроль безопасности: □
 - Автоматическая остановка при открывании решетки
 - Автоматическое отключение при перегрузке сети
 - Кнопка аварийного отключения
 - Стрелка направления вращения на корпусе
 - Индикация питания
- Устойчивые к химическим и термическим реакциям материалы исполнения контактирующих с пищевыми продуктами компонентов
- Низкий уровень вибрации и шума
- Простота управления и обслуживания
- Промышленное исполнение для длительной интенсивной эксплуатации с возможностью круглосуточной работы с небольшими перерывами
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Мощность двигателя: 0,75 кВт
- Диапазон регулировки таймера: от 0 до 30 мин. с шагом 1 мин.

Опции (заказываются отдельно):

- Электрический привод подъема и опускания дежи
- Тележка из нержавеющей стали для перемещения дежи

Характеристики

Установка	напольный
Объем дежи	20 л
Механизм поднятия головы	фиксированная траверса
Число скоростей	вариатор (плавная регулировка)
Скорость вращения венчика	от 100 до 415 об/мин.
Напряжение	220 В
Мощность	0.8 кВт
Ширина	500 мм
Глубина	650 мм
Высота	770 мм
Вес (без упаковки)	81 кг
Цвет	белый
Страна производства	Турция

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.