

Коммерческое предложение от 27.06.2025

Наименование товара: Шкаф расстоечный Восход Бриз плюс

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstoechnye/shkaf_rasstoechnyj_voskhod_briz_plyus



Описание

Расстоечный шкаф **Восход Бриз плюс** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для предварительной расстойки тестовых заготовок хлебобулочных изделий, в процессе которого тесто увеличивается в объеме, улучшается структура и характер пористости мякиша. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит набор ЗИП.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

Шкаф предназначен для работы в составе линий:

- Тестоделители Восход:
 - ТД-2М
 - ТД-3М
 - ТД-4
-

Тестоокруглители Восход:

- ТО-4
- ТО-5
- ТО-6

• Тестозакаточные машины Восход:

- ТЗ-3М
- ТЗ-4М
- ТЗ-6

Особенности:

- Цепной конвейер с 50-ю кассетами по 5 ячеек в каждой
- 3 режима работы:
 - Синхронный
 - Автоматическая выгрузка
 - Ручная выгрузка
- Установка транспортера для выдачи тестовых заготовок как «влево», так и «вправо»
- Выдача тестовых заготовок в тестозакаточные машины с высокой и низкой приемной зоной
- Ультрафиолетовая обработка бактерицидной лампой
- Вытяжной вентилятор
- Подача и отключение напряжения питания

Дополнительные характеристики:

- Производительность: от 10 до 40* шт/мин.
- Вместимость: 210
- Время расстойки: от 1,05 до 21 мин.
- Масса тестовых заготовок: от 0,1 до 0,6** кг
- Габариты в упаковке: 2810x1700x2020 мм

** Производительность 40 шт./минуту является технически возможным параметром и обеспечивается при четкой ритмичности подачи заготовок. Рекомендуемая эксплуатационная производительность шкафа не более 35 шт./минуту.*

*** Шкаф позволяет производить предварительную расстойку тестовых заготовок массой до 0,8 кг (при условии укладки тестовых заготовок в одну ячейку кассеты).*

Характеристики

Тип	шкаф
Установка	напольный
Управление	электромеханическое
Напряжение	380 В

Мощность	1.25 кВт
Ширина	1982 мм
Глубина	1810 мм
Высота (без упаковки)	2552 мм
Вес (без упаковки)	650 кг
Вес (с упаковкой)	840 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.