## Описание товара Напольный ИБП Makelsan BXS3320-40 with 40\*9Ah



## Характеристики

Полная мощность 20 кВА

Активная мощность 18 кВт

Фазы на входе 3 фазы

Фазы на выходе 3 фазы

Форм-фактор напольный

Модель Makelsan BXS3320-40 with 40\*9Ah

Номинальный

диапазон входного  $208 \sim 478 \; \mathrm{B}$ 

напряжения

Входной коэффициент

мощности

0.99 cos φ

Диапазон входной

частоты

50 Гц (45~55 Гц) / 60 Гц (54~66 Гц) Гц

Коэффициент

нелинейных искажений 3 (100% нелинейная нагрузка) %

на входе

Номинальное

380/400/415 B

выходное напряжение Точность выходного

± 1 %

напряжения

паприжения

Топология и форма

выходного напряжения

Двойное преобразование (On-Line)

Форма выходного Чистый синус напряжения Выходная частота  $50, 60 \pm 0.1$  Гц Выходной  $0.9\cos\varphi$ коэффициент мощности Коэффициент пиковой 3:1 нагрузки (крест-фактор) Перегрузочная 110% - 60 мин., 125% - 10 мин., 150% - 1 способность мин КПД в режиме работы 94,5 % от электросети Встроенный фильтр Фильтрация Наличие байпас да Наличие встроенных да аккумуляторов 8 часов Время перезаряда Ток заряда 5 A Защита от переразряда, перенапряжения, Защита батарей короткого замыкания USB, RS232, RS485, параллельный порт, сухой контакт, интеллектуальный порт, Интерфейсные порты карта SNMP (дополнительно), релейная карта (дополнительно) Внутренний слот для Слоты мини для карт SNMP или "сухие" карты управления контакты Аварийное отключение да (EPO) Температура  $0 \sim 40$  °C эксплуатации Относительная 0-90% влажность при эксплуатации Высота над уровнем 0 ~ 1500 метров моря

Температура хранения  $-25 \sim +55$ °C

Класс зашиты IP20

Уровень шума менее 50 дБ

Габаритные размеры

ИБП

252 х 860 х 777 мм

Macca 185 кг

Безопасность МЭК/ЕН62040-1, МЭК/ЕН60950-1

ЭМС МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-

3/61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8

Страна происхождения Турция

Гарантия 2 года

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.