

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Моноблок Intercold MMCM 218 FT T

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_intercold\\_218\\_ft\\_t](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_intercold_218_ft_t)



### Описание

Моноблок **Intercold MMCM 218 FT T** предназначена для охлаждения и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер на предприятиях пищевой промышленности. Модель состоит из 2 блоков: наружного и внутреннего. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

### **Особенности:**

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TAJ4519Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

### **Дополнительные характеристики:**

- Расход воздуха: 1200 м<sup>3</sup>/ч
- Дальность струи: 7 м\*
- Мощность:
  - Оттайка: 1,2 кВт

- Вентилятор конденсатора: 0,14 кВт
- Вентилятор воздухоохладителя: 0,14 кВт
- Ток:
  - Номинальный: 6,7 А
  - Максимальный: 11,3 А
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 250 мм
  - Воздухоохладитель: 250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Зимняя опция до -10 °С
- Зимняя опция до -30 °С

*\*Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

**Характеристики**

Напряжение	220 В
Ширина	555 мм
Глубина	956 мм
Высота	713 мм
Вес (с упаковкой)	130 кг
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Тип установки	потолочный
Потребляемая мощность	0.96 кВт
Бренд	Intercold

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.