

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Бензиновая сварочная электростанция Fubag WHS 200 DC

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/\\_fubag\\_whs\\_200\\_dc](https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/_fubag_whs_200_dc)



### Описание

Бензиновая сварочная электростанция Fubag WHS 200 DC

#### **Надежность и экономичность**

Сварочная электростанция постоянного тока с надёжным и экономичным профессиональным бензиновым двигателем Honda GX OHV. Топливный бак объёмом 6,1 литра позволяет станции работать без остановки в течение 2,4 часа. Рекомендована для строительных и монтажных работ как источник энергии и для проведения сварки.

Сварка на постоянном токе гарантирует стабильность параметров дуги и обеспечивает очень высокое качество сварного шва.

#### **Уверенная сварка в диапазоне сварочного тока от 50 до 200 А**

Диапазон сварочного тока – от 50 до 200 А, это даёт возможность уверенно работать электродами разного типа диаметром от 1,6 до 4,0 мм. Для подсоединения сварочных кабелей станция оборудована байонетными разъёмами.

#### **Профессиональный альтернатор SINCRO**

Профессиональный альтернатор SINCRO гарантирует уверенную сварку во всем диапазоне возможного сварочного тока. Его характеристики позволяют станции работать с любым

электроинструментом соответствующей мощности.

### **Источник энергии**

Как источник энергии станция отлично подходит для используемого при строительстве электроинструмента, рассчитанного на работу в сети 220 В. Оборудована двумя розетками на 220 В /16 А, для подключения сразу нескольких потребителей. Станция оснащена встроенной защитой от перегрузки и системой аварийного отключения двигателя при низком уровне масла в картере. Усиленная рама повышает надёжность конструкции и даёт возможность эксплуатировать станцию в сложных условиях стройплощадки. Блок «двигатель-генератор» отделен от рамы виброизолирующими элементами.

### **Характеристики**

Тип электростанции	бензиновая, сварочная
Тип запуска генератора	ручной
Страна бренда	Китай
Инверторный генератор	Нет
Двигатель	Honda GX390
Объем двигателя	389 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя, л.с	13
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	6.1 л
Активная мощность	3000 Вт
Уровень шума, дБ	103
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Число розеток (220 В)	2
Вес	86 кг
Число цилиндров	1
Марка бензина	АИ-92
Сила тока, А	13
Бренд	Fubag

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.