

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Ferrum LCAC24C1-A/LCAU24U1-A-WS40

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_ferrum_lcac24c1_a_lcAU24u1_a_ws40



Описание

Объединяя высокую производительность, надежность и передовые технологии, кассетная сплит-система Ferrum LCAC WS40 с зимним низкотемпературным комплектом становится превосходным вариантом для желающих сократить расходы на отопление в холодное время года.

Особенности и преимущества Ferrum LCAC24C1-A/LCAU24U1-A-WS40:

- Режим TURBO
- 24-ти часовой таймер
- WiFi подготовка (опция)
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Информативный LED-дисплей
- Автоматический выбор режима
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)

- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- WiFi подготовка (опция).

Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	77.3 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Расход воздуха, м³/час	1450
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см
Вес (внутренний блок)	31.3 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.87 кВт
Мощность обогрева	7.4 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-40 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	20 м

Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Коэффициент эффективности COP	3.95
Коэффициент эффективности EER	3.27
Тип блока	Комплект
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
I Feel	Есть
Сила тока на охлаждение, А	9.35
Сила тока на обогрев, А	8.1
Функция теплого пуска	Да
Бренд	Ferrum

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.