

Коммерческое предложение от 07.06.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Dantex RK-36CHT2N/RK-36HT2NE-W City

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/dantex_rk_36cht2n_rk_36ht2ne_w_city



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Dantex серии City обладает неинверторной технологией управления и может размещаться универсальным способом. Полупромышленная система позволяет создать эффективное решение по охлаждению и обогреву помещений.

Особенности и преимущества RK-36CHT2N/RK-36HT2NE-W City:

- Широкий диапазон расхода воздуха - Большой угол выхода и распределения воздуха по помещению, вертикальная и горизонтальная регулировка выхода воздушного потока
- Сверхтонкий дизайн корпуса - Компактный дизайн корпуса позволяет устанавливать блок в помещениях различного назначения в интерьерах любой сложности
- Проводной пульт управления (опция) - Возможность комплектации проводным пультом управления (рекомендуется для использования в гостиничных номерах, офисных зданиях и т.д.)
- Съёмные пластиковые крыльчатки вентилятора - Удобство технического обслуживания благодаря применению разборных деталей универсального типа
- Два варианта монтажа - Блок можно устанавливать горизонтально на потолке и вертикально на

полу около стены

- Светодиодный ЖК-дисплей - Стильный светодиодный ЖК-дисплей с возможностью вывода на экран температуры и кода ошибки
- Подключение дренажа с двух сторон- Возможность подключения дренажа слева или справа, что позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	89 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	40
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.1 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	1300
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 127.5 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	29 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	6.1 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	0 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	20 м

Габаритный размер (внешнего блока)	36 × 91 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	60 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.